



Innoscreen 35S / 35 SA

CRIBA ESCARPAJE 2 PISOS

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	15.600 mm
Anchura	3.000 mm
Altura	3.400 mm
Peso total	35 t
Unidad de Cribado	2 pisos
Dimensiones de cribado superior	4.880 x 1.525 mm
Dimensiones de cribado inferior	4.675 x 1.525 mm
Producción máxima total	280 t/h
Luz de mallas	A elegir
Velocidad ajustable	max. 1050 rpm
Ángulo de inclinación	15° a 20°
Tolva de alimentación	
Capacidad	8,7 m ³
Cinta alimentadora (S) Cadena alimentadora (SA)	
Ancho	1.400 mm
Velocidad ajustable	0 - 14 rpm
Cinta de carga	
Ancho	1.200 mm
Velocidad ajustable	0 - 14 rpm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.600 mm
Altura de descarga	3.750 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga (grava)	
Ancho de banda	900 mm
Altura de descarga	4.000 mm
Velocidad ajustable	0 - 120 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga (gravilla)	
Ancho de banda	900 mm
Altura de descarga	4.300 mm
Velocidad ajustable	0 - 120 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de marcha	Opcional
Grupo motriz (motor)	
Caterpillar	C4.4 TA - 96 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
De cable	Standard
Inalámbrico	Opcional