



# Innoscreen 44S / 44 SA

## CRIBA ESCARPAJE 2 PISOS

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	16.900 mm
Anchura	3.000 mm
Altura	3.530 mm
Peso total	43 t
Unidad de Cribado	2 pisos
Dimensiones de cribado superior	6.100 x 1.830 mm
Dimensiones de cribado inferior	5.900 x 1.830 mm
Producción máxima total	680 t/h
Luz de mallas	A elegir
Velocidad ajustable	max. 1050 rpm
Ángulo de inclinación	13° a 17°
Tolva de alimentación	
Capacidad	8,7 m <sup>3</sup>
Cinta alimentadora (S) Cadena alimentadora (SA)	
Ancho	1.400 mm
Velocidad ajustable	0 - 14 rpm
Cinta de carga	
Ancho	1.400 mm
Velocidad ajustable	0 - 14 rpm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.600 mm
Altura de descarga	3.750 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga (grava)	
Ancho de banda	1.000 mm
Altura de descarga	4.000 mm
Velocidad ajustable	0 - 120 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga (gravilla)	
Ancho de banda	900 mm
Altura de descarga	4.300 mm
Velocidad ajustable	0 - 120 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de marcha	Opcional
Grupo motriz (motor)	
Caterpillar	C6.6 TA - 168 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
De cable	Standard
Inalámbrico	Opcional