



Innocrush 50

MOLINO IMPACTOR

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	13.420 mm
Anchura	2.980 mm
Altura	3.600 mm
Peso total	49,8 t
Molino Impactor	Modelo - 204
Dimensiones de Boca de entrada	1.260 x 1.060 mm
Producción máxima total	450 t/h
Diametro rotor y equipamiento	1300 mm
Equipamiento	4 barras
Placas de impacto	2 independientes
Regulación de las placas de impacto	Hidráulico
Tolva de alimentación	
Capacidad	6,5 m ³
Longitud	3.670 mm
Ancho	2.690 mm
Alimentador y Precribador de alta capacidad (Grizzly)	
Longitud: Alimentador / Precribador 2 pisos	3.310mm / 1.800 mm
Ancho	1.240 mm
Luz de Malla	elegir
Apertura de barros	40 - 120 mm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.200 mm
Altura de descarga	3.475 mm
Cabezal plegable	Hidráulico
Cinta lateral de descarga	
Ancho de banda	800 mm
Altura de descarga	2.790 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de marcha	1,5 km/h - 3 km/h
Grupo motriz (motor)	
Standard - Caterpillar	C11 - 287 kw a 2.200 rpm
Opcional - Caterpillar	C13 - 328 kw a 2.200 rpm
Separador magnético (Overband) - Opcional	Standard
Ancho de banda	750 mm
Control remoto - Opcional	
Inalámbrico	12 canales