



Innocrush 75

MOLINO IMPACTOR

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	16.500 mm
Anchura	3.285 mm
Altura	3.830 mm
Peso total	72,5 t
Molino Impactor	Modelo - 205
Dimensiones de Boca de entrada	1.560 x 1.060 mm
Producción máxima total	600 t/h
Diametro rotor y equipamiento	1300 mm
Equipamiento	4 barras
Placas de impacto	2 independientes
Regulación de las placas de impacto	Hidráulico
Tolva de alimentación	
Capacidad	8 m ³
Longitud	4.400 mm
Ancho	2.840 mm
Alimentador y Precribador de alta capacidad (Grizzly)	
Longitud: Alimentador / Precribador 2 pisos	3.610 mm / 2.275 mm
Ancho	1.510 mm
Luz de Malla	elegir
Apertura de barrotes	40 - 120 mm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.200 mm
Altura de descarga	4.175 mm
Cabezal plegable	Hidráulico
Cinta lateral de descarga	
Ancho de banda	1.000 mm
Altura de descarga	2.367 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	600 mm
2 Velocidades de marcha	1,5 km/h - 3 km/h
Grupo motriz (motor)	
Standard - Caterpillar	C15 - 403 kw a 2.200 rpm
Separador magnético (Overband) - Opcional	Permanente
Ancho de banda	900 mm
Control remoto - Opcional	Standard
Inalámbrico	12 canales