



# Innoscreen 17S (SCALPER)

## CRIBA 2 PISOS

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	10.500 mm
Anchura	2.660 mm
Altura	3.550 mm
Peso total	17 t
Unidad de Cribado	2 pisos
Dimensiones de cribado superior	2.743 x 1.525 mm
Dimensiones de cribado inferior	2.743 x 1.525 mm
Producción máxima total	180 t/h
Luz de mallas	A elegir
Velocidad ajustable	max. 1000 rpm
Ángulo de inclinación	15°
Tolva de alimentación	
Capacidad	3,84 m <sup>3</sup>
Cinta alimentadora	
Ancho	1.050 mm
Velocidad ajustable	0 - 14 rpm
Cinta de carga	
Ancho	1.050 mm
Velocidad ajustable	0 - 14 rpm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.000 mm
Altura de descarga	3.660 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga (grava)	
Ancho de banda	650 mm
Altura de descarga	3.300 mm
Velocidad ajustable	0 - 172 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga (gravilla)	
Ancho de banda	900 mm
Altura de descarga	3.380 mm
Velocidad ajustable	0 - 172 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	400 mm
2 Velocidades de marcha	Opcional
Grupo motriz (motor)	
JCB Dieselmex	Tier 4i - 55 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
De cable	Standard
Inalámbrico	Opcional