



Innoscreen 27

CRIBA SELECCION 2 PISOS

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	15.880 mm
Anchura	3.000 mm
Altura	3.360 mm
Peso total	26,8 t
Unidad de Cribado	2 pisos
Dimensiones de cribado superior	3.660 x 1.525 mm
Dimensiones de cribado inferior	3.140 x 1.525 mm
Producción máxima total	350 t/h
Luz de mallas	A elegir
Velocidad	1.130 rpm
Regulación de velocidad	Opcional
Ángulo de inclinación	25° a 35°
Tolva de alimentación	
Capacidad	9,2 m ³
Cinta alimentadora	
Ancho	1.050 mm
Velocidad máxima	120 rpm
Regulador de velocidad	Opcional
Cinta de carga	
Ancho	1.050 mm
Velocidad ajustable	0 - 13 rpm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.200 mm
Altura de descarga	3.810 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga x 2	
Ancho de banda	650 mm
Altura de descarga	3.810 mm
Velocidad ajustable	0 - 145 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	400 mm
2 Velocidades de marcha	Opcional
Grupo motriz (motor)	
Caterpillar	C4.4 TA - 75 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
De cable	Standard
Inalámbrico	Opcional