



Innoscreen 35T

CRIBA SELECCION 3 PISOS

Dimensiones de transporte	Total
Longitud	17.800 mm
Anchura	3.000 mm
Altura	3.520 mm
Peso total	35 t
Unidad de Cribado	2 pisos
Dimensiones de cribado 1º piso	5.485 x 1.525 mm
Dimensiones de cribado 2º piso	5.485 x 1.525 mm
Dimensiones de cribado 3º piso	4.875 x 1525 mm
Producción máxima total	400 t/h
Luz de mallas	A elegir
Velocidad	930 - 1070 rpm
Ángulo de inclinación	20º a 30º
Tolva de alimentación	
Capacidad	9,2 m ³
Cinta alimentadora	
Ancho	1.050 mm
Velocidad máxima	112 rpm
Regulador de velocidad	Opcional
Cinta de carga	
Ancho	1.050 mm
Velocidad ajustable	0 - 12 rpm
Cinta principal de descarga	
Ancho de banda	1.200 mm
Altura de descarga	4.500 mm
Plegado para transporte	Hidráulico
Cinta lateral de descarga x 2	
Ancho de banda	800 mm
Altura de descarga	4.450 mm
Velocidad ajustable	0 - 120 rpm
Plegado para transporte	Hidráulico
3ª Cinta lateral de descarga	
Ancho de banda	750 mm
Altura de descarga	4.450 mm
Velocidad ajustable	0 - 125 rpm
Orientación giratoria	Standard
Plegado para transporte	Hidráulico
Tren de rodaje (orugas)	
Ancho de placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de marcha	Opcional
Grupo motriz (motor)	
Caterpillar	C4.4 TA - 96 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
De cable	Standard
Inalámbrico	Opcional