



Innoscreen 17S (SCALPER)

CRIVO 2 PISOS

Dimensões de transporte	Total
Cumprimento	10.500 mm
Largura	2.660 mm
Altura	3.550 mm
Peso total	17 t
Caixa do crivo	2 pisos
Dimensões do crivo superior	2.743 x 1.525 mm
Dimensões do crivo inferior	2.743 x 1.525 mm
Produção máxima total em t/h	180 t
Medida da malha	A elegir
Velocidade ajustável	max. 1000 rpm
Ângulo de inclinação	15°
Tolva de alimentação	
Capacidade	3,84 m ³
Fita alimentadora	
Largura	1.050 mm
Velocidade ajustável	0 - 14 rpm
Fita de carga	
Largura	1.050 mm
Velocidade ajustável	0 - 14 rpm
Fita principal de descarga	
Largura da fita	1.000 mm
Altura de descarga	3.660 mm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Fita lateral de descarga (cascalho)	
Largura da fita	650 mm
Altura de descarga	3.300 mm
Velocidade ajustável	0 - 172 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Fita lateral de descarga (gravilha)	
Largura da fita	650 mm
Altura de descarga	3.380 mm
Velocidade ajustável	0 - 172 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Rastos	
Largura das placas de 3 garras	400 mm
2 Velocidades de movimento	Opcional
Motorização	
JCB Dieselmax	Tier 4i - 55 kw a 2.200 rpm
Control remoto com fio	Standard
Sem fio	Opcional