



Innoscreen 27

CRIVO 2 PISOS

Dimensões de transporte	Total
Cumprimento	15.880 mm
Largura	3.000 mm
Altura	3.360 mm
Peso total	26,8 t
Caixa do crivo	2 pisos
Dimensões do crivo superior	3.660 x 1.525 mm
Dimensões do crivo inferior	3.140 x 1.525 mm
Produção máxima total em t/h	350 t
Medida da malha	A elegir
Velocidade	1.130 rpm
Regulação de velocidade	Opcional
Ângulo de inclinação	25° a 35°
Tolva de alimentação	
Capacidade	9,2 m³
Fita alimentadora	
Largura	1.050 mm
Velocidade máxima	120 rpm
Regulação de velocidade	Opcional
Fita de carga	
Largura	1.050 mm
Velocidade ajustável	0 - 13 rpm
Fita principal de descarga	
Largura da fita	1.200 mm
Altura de descarga	3.810 mm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Fitas laterais de descarga x 2	
Largura da fita	650 mm
Altura de descarga	3.810 mm
Velocidade ajustável	0 - 145 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Rastos	
Largura das placas de 3 garras	400 mm
2 Velocidades de movimento	Opcional
Motorização	
Caterpillar	C4.4 TA - 75 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
Com fio	Standard
Sem fio	Opcional