



# Innoscreen 35S / 35 SA

## CRIVO SCALPER 2 PISOS

Dimensões de transporte	Total
Cumprimento	15.600 mm
Largura	3.000 mm
Altura	3.400 mm
Peso total	35 t
Caixa do crivo	2 pisos
Dimensões do crivo superior	4.880 x 1.525 mm
Dimensões do crivo inferior	4.675 x 1.525 mm
Produção máxima total em t/h	280 t
Medida da malha	A elegir
Velocidade ajustável	max. 1050 rpm
Ângulo de inclinação	15° a 20°
Tolva de alimentação	
Capacidade	8,7 m <sup>3</sup>
Fita alimentadora (S) Fita de cadeia alimentadora (SA)	
Largura	1.400 mm
Velocidade ajustável	0 - 14 rpm
Fita de carga	
Largura	1.200 mm
Velocidade ajustável	0 - 14 rpm
Fita principal de descarga	
Largura da fita	1.600 mm
Altura de descarga	3.750 mm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Fita lateral de descarga (casalho)	
Largura da fita	900 mm
Altura de descarga	4.000 mm
Velocidade ajustável	0 - 120 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Fita lateral de descarga (gravilha)	
Largura da fita	900 mm
Altura de descarga	4.300 mm
Velocidade ajustável	0 - 120 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Rastos	
Largura das placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de movimento	Opcional
Motorização	
Caterpillar	C4.4 TA - 96 kw a 2.200 rpm
Control remoto	
Com fio	Standard
Sem fio	Opcional