



# Innoscreen 35T

## CRIVO 3 PISOS

Dimensões de transporte	Total
Cumprimento	17.800 mm
Largura	3.000 mm
Altura	3.520 mm
Peso total	35 t
Caixa do crivo	2 pisos
Dimensões do crivo 1º piso	5.485 x 1.525 mm
Dimensões do crivo 2º piso	5.485 x 1.525 mm
Dimensões do crivo 3º piso	4.875 x 1525 mm
Produção máxima total em t/h	400 t
Medida da malha	A elegir
Velocidade ajustável	930 - 1070 rpm
Ângulo de inclinação	20º a 30º
Tolva de alimentação	
Capacidade	9,2 m <sup>3</sup>
Fita alimentadora	
Largura	1.050 mm
Velocidade máxima	112 rpm
Regulação do velocidade	Opcional
Fita de carga	
Largura	1.050 mm
Velocidade ajustável	0 - 12 rpm
Fita principal de descarga	
Largura da fita	1.200 mm
Altura de descarga	4.500 mm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Fitas laterais de descarga x 2	
Largura da fita	800 mm
Altura de descarga	4.450 mm
Velocidade ajustável	0 - 120 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
3ª Fita lateral de descarga	
Largura da fita	750 mm
Altura de descarga	4.450 mm
Velocidade ajustável	0 - 125 rpm
Orientação rotacional	Standard
Dobrável para o transporte	Hidráulico
Rastos	
Largura das placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de movimento	Opcional
Motorização	
Caterpillar	C4.4 TA - 96 kw a 2.200 rpm
Control remoto com fio	Standard
Sem fio	Opcional