



# Innoscreen 44S / 44 SA

## CRIVO SCALPER 2 PISOS

Dimensões de transporte	Total
Cumprimento	16.900 mm
Largura	3.000 mm
Altura	3.530 mm
Peso total	43 t
<b>Caixa do crivo</b>	<b>2 pisos</b>
Dimensões do crivo superior	6.100 x 1.830 mm
Dimensões do crivo inferior	5.900 x 1.830 mm
Produção máxima total em t/h	680 t
Medida da malha	A elegir
Velocidade ajustável	max. 1050 rpm
Ângulo de inclinação	13° a 17°
<b>Tolva de alimentação</b>	
Capacidade	8,7 m <sup>3</sup>
<b>Fita alimentadora (S) Fita de cadeia alimentadora (SA)</b>	
Largura	1.400 mm
Velocidade ajustável	0 - 14 rpm
<b>Fita de carga</b>	
Largura	1.600 mm
Velocidade ajustável	0 - 14 rpm
<b>Fita principal de descarga</b>	
Largura da fita	1.600 mm
Altura de descarga	3.750 mm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
<b>Fita lateral de descarga (cascalho)</b>	
Largura da fita	900 mm
Altura de descarga	4.000 mm
Velocidade ajustável	0 - 120 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
<b>Fita lateral de descarga (gravilha)</b>	
Largura da fita	900 mm
Altura de descarga	4.300 mm
Velocidade ajustável	0 - 120 rpm
Dobrável para o transporte	Hidráulico
<b>Rastos</b>	
Largura das placas de 3 garras	500 mm
2 Velocidades de movimento	Opcional
<b>Motorização</b>	
Caterpillar	C6.6 TA - 168 kw a 2.200 rpm
<b>Control remoto</b>	
Com fio	Standard
Sem fio	Opcional